

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Limiting Speed	Weight (kg)	Designation		Dimensions (mm)						Abutment and fillet dimensions (mm)				Value			
基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷极限	额定转速	重量	型号		尺寸						安装尺寸				计算系数			
d _i	D	B	dyc Cr	stc Cor				Cylindrical Bore	Taper Bore	d	d2~	D1 ~	b	k	r1,2 Min	da Min	da Max	Da Max	ra Max	e	Y1	Y2	Yo
30	62	25	64	60	6.4	2800	0.34	*BS2-2206-2CS	-	30	36	55,7	3,7	2	1	35,6	36	56,4	1	0,31	2,2	3,3	2
35	72	28	86,5	85	9,3	2400	0,52	*BS2-2207-2CS	-	35	43	63,7	3,7	2	1,1	42	43	65	1	0,31	2,2	3,3	2,2
40	80	28	96,5	90	9,8	2200	0,57	*BS2-2208-2CS	*BS2-2208-2CSK	40	47	73	5,5	3	1,1	47	47	73	1	0,28	2,4	3,6	2,5
45	85	28	102	98	10,8	2000	0,66	*BS2-2209-2CS	*BS2-2209-2CSK	45	53	77,1	5,5	3	1,1	52	53	78	1	0,26	2,6	3,9	2,5
50	90	28	104	108	11,8	1900	0,70	*BS2-2210-2CS	*BS2-2210-2CSK	50	58	82,1	5,5	3	1,1	57	58	83	1	0,24	2,8	4,2	2,8
55	100	31	125	127	13,7	1700	1,00	*BS2-2211-2CS	*BS2-2211-2CSK	55	64	91,9	5,5	3	1,5	64	64	91	1,5	0,24	2,8	4,2	2,8
60	110	34	156	166	18,6	1600	1,30	*BS2-2212-2CS	*BS2-2212-2CSK	60	69	102	5,5	3	1,5	69	69	101	1,5	0,24	2,8	4,2	2,8
65	120	38	193	216	24	1500	1,60	*BS2-2213-2CS	*BS2-2213-2CSK	65	76	111	5,5	3	1,5	74	76	111	1,5	0,24	2,8	4,2	2,8
70	125	38	208	228	25,5	1400	1,80	*BS2-2214-2CS	*BS2-2214-2CSK	70	80	115	5,5	3	1,5	79	80	116	1,5	0,23	2,9	4,4	2,8
75	130	38	212	240	26,5	1300	2,10	*BS2-2215-2CS	*BS2-2215-2CSK	75	84	119	5,5	3	1,5	84	84	121	1,5	0,22	3	4,6	2,8
80	140	40	236	270	29	1200	2,40	*BS2-2216-2CS	*BS2-2216-2CSK	80	91,5	128	5,5	3	2	91	91,5	129	2	0,22	3	4,6	2,8
85	150	44	285	325	34,5	1100	3,00	*BS2-2217-2CS	*BS2-2217-2CSK	85	98	138	5,5	3	2	96	98	139	2	0,22	3	4,6	2,8
90	160	48	325	375	39	1000	3,70	*BS2-2218-2CS	*BS2-2218-2CSK	90	102	148	5,5	3	2	101	102	149	2	0,24	2,8	4,2	2,8
100	180	55	425	490	49	900	5,50	*BS2-2220-2CS	-	100	114	162	8,3	4,5	2,1	112	114	168	2	0,24	2,8	4,2	2,8
110	180	69	520	750	78	630	7,10	*24122-2CS2/VT143	-	110	121	163	5,5	3	2	121	121	169	2	0,35	1,9	2,9	1,8
110	200	63	560	640	63	800	7,60	*BS2-2222-2CS5/VT143	-	110	126	182	8,3	4,5	2,1	122	126	188	2	0,25	2,7	4	2,5
120	200	80	655	950	95	560	10,5	*24124-2CS2/VT143	-	120	132	179	5,5	3	2	131	132	189	2	0,37	1,8	2,7	1,8
120	215	69	630	765	73,5	750	9,75	*BS2-2224-2CS	-	120	136	193	11,1	6	2,1	132	136	203	2	0,26	2,6	3,9	2,5
130	210	80	680	1000	100	530	11,0	*24126-2CS2/VT143	-	130	141	190	5,5	3	2	141	141	199	2	0,33	2	3	2
140	225	85	765	1160	112	450	13,5	*24128-2CS2/VT143	-	140	153	203	8,3	4,5	2,1	152	153	213	2	0,35	1,9	2,9	1,8
150	250	100	1020	1530	146	400	20,0	*24130-2CS2/VT143	-	150	163	222	8,3	4,5	2,1	162	163	238	2	0,37	1,8	2,7	1,8
170	280	109	1220	1860	170	360	27,5	*24134-2CS2/VT143	-	140	185	248	8,3	4,5	2,1	182	185	268	2	0,37	1,8	2,7	1,8
190	320	128	1600	2500	212	340	43,0	*24138-2CS2/VT143	-	190	210	282	11,1	6	3	204	210	306	2,5	0,40	1,7	2,5	1,6
200	340	140	1800	2800	232	320	53,5	*24140-2CS	-	200	221	294	11,1	6	3	214	221	326	2,5	0,40	1,7	2,5	1,6
220	300	60	546	1080	93	600	12,5	23944-2CS	-	220	238	284	8,3	4,5	2,1	231	238	289	2	0,15	4,5	6,7	4,5