

型号	额定扭矩	最大容许误差			最高转速 [min-1]	扭转弹性 常数	轴向弹性 常数	转动惯量	质量 [kg]	d1 . d2			D	N	L	LF	LP	S	F	d3	K	M
		偏心	偏角	轴向位移						底孔 bottom hole	最小	最大										
Designation	Rated torque	Eccentricity [mm]	Deflection [°]	Axial displacement [mm]	Max rotating speed	Torsional elasticity constant	Axial elastic constant	Rotational inertia	Weight	底孔 bottom hole	最小	最大										
LC-BS-05W	20	0.2	1(单侧)	±1.2	10000	8000	21	0.14x10 ⁻³	0.4	7	8	20	56	32	58	20	8	5	4	20	24	8-M5x15
LC-BS-06W	40	0.3	1(单侧)	±1.6	8000	14000	22	0.41x10 ⁻³	0.7	7	8	25	68	40	74	25	12	6	3	24	30	8-M6x18
LC-BS-08W	80	0.3	1(单侧)	±2.0	6800	41000	30	1.10x10 ⁻³	1.3	10	11	35	82	54	84	30	12	6	2	28	38	8-M6x20
LC-BS-09W	180	0.5	1(单侧)	±2.4	6000	85000	61	2.20x10 ⁻³	2.1	10	11	38	94	58	98	30	22	8	12	32	42	8-M8x27
LC-BS-10W	250	0.5	1(单侧)	±2.8	5200	125000	80	3.60x10 ⁻³	2.8	15	16	42	104	68	110	35	20	10	7	34	48	8-M8x27
LC-BS-12W	450	0.6	1(单侧)	±3.2	4400	215000	98	9.20x10 ⁻³	4.9	18	19	50	126	78	127	40	25	11	10	40	54	8-M10x32
LC-BS-14W	800	0.7	1(单侧)	±3.6	3800	390000	156	15.00x10 ⁻³	7.1	20	22	60	144	88	144	45	30	12	15	46	61	8-M12x38