

| Designation | Rated torque [N·m] | | Margin of Error | | | Max rotating speed [min-1] | Torsional elasticity constant [N·m/rad] | Rotational inertia | Weight | Eccentricity [mm] | Deflection | Axial displacement |
|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|
| 型号 | 扭矩 | | 最大容许误差 | | | 最高转速 [min-1] | 扭转弹性 常数 [N·m/rad] | 转动惯量 [kg·m ²] | 质量 [kg] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 轴向位移 [mm] |
| | min | max | Eccentricity [mm] | Deflection | Axial displacement | | | | | | | |
| | 最小 [N·m] | 最大 [N·m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 轴向位移 [mm] | | | | | | | |
| LC-C-014-R | 2 | 4 | 0.1 | 1 | ±0.6 | 45000 | 22 | 1.6x10 ⁻⁷ | 0.006 | 0.1 | 1 | 0.6 |
| LC-C-020-R | 5 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.8 | 31000 | 55 | 1.1x10 ⁻⁶ | 0.009 | 0.1 | 1 | 0.8 |
| LC-C-030-R | 12.5 | 25 | 0.1 | 1 | ±1.0 | 21000 | 130 | 6.2x10 ⁻⁶ | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 |
| LC-C-040-R | 17 | 34 | 0.1 | 1 | ±1.2 | 15000 | 1200 | 3.9x10 ⁻⁵ | 0.16 | 0.1 | 1 | 1.2 |
| LC-C-055-R | 60 | 120 | 0.1 | 1 | ±1.4 | 11000 | 2600 | 1.6x10 ⁻⁴ | 0.33 | 0.1 | 1 | 1.4 |
| LC-C-065-R | 160 | 320 | 0.1 | 1 | ±1.5 | 9000 | 4900 | 3.8x10 ⁻⁴ | 0.56 | 0.1 | 1 | 1.5 |
| LC-C-080-R | 325 | 650 | 0.1 | 1 | ±1.8 | 7000 | 6500 | 1.0x10 ⁻³ | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 |
| LC-C-095-R | 450 | 900 | 0.1 | 1 | ±2.0 | 6000 | 8900 | 2.3x10 ⁻³ | 1.9 | 0.1 | 1 | 2 |